

De Keulmac onderlosband is een robuuste transportband en voor vele toepassingen geschikt. Bijvoorbeeld voor het transporteren van aardappels, uien, kunstmest of voor het vullen van kisten.



Deze Keulmac onderlosband wordt standaard geleverd met elektrische/hydraulische aandrijving (EH) en vaste knik (VK). De onderlosbanden zijn hydraulisch in hoogte (HH) te verstellen. De band wordt aangedreven door een hydraulische motor en de snelheid van deze band is traploos regelbaar.

De trog-vormige rubberen band met hoge meenemers worden ondersteund door V-vormige rollen. De onderlosbanden met een bandbreedte van 65cm. kunnen optioneel hydraulisch zwenkend (HZ) worden uitgevoerd, bij een bandbreedte van 80cm. is dit standaard.

Ook is het mogelijk om de onderlosser te voorzien van draadloze bediening. Hiermee is de machine volledig te bedienen vanuit de trekker cabine. Het werken op stoffige locaties is hierdoor verleden tijd.

Door bovenstaande kenmerken is de onderlosband bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld pootwerkzaamheden op het land of voor in-schuurwerkzaamheden, als kistenvuller of als vulband voor een automatische kistenvuller.

Specificaties onderlosband

Leverbaar in bandlengte:	3.50 meter	4.00 meter	4.50 meter	5.00 meter	5.50 meter	6.00 meter	6.50 meter
Bandbreedte:	65 cm.	65 cm.	65 of 80 cm.	65 of 80 cm.	65 of 80 cm.	65 of 80 cm.	65 of 80 cm.
Spoorbreedte:	1.50 meter	1.50 meter	1.50m. bij 65cm. band en 1.80-2.00m. verstelbaar bij 80cm. band	1.50m. bij 65cm. band en 1.80-2.00m. verstelbaar bij 80cm. band	1.50m. bij 65cm. band en 1.80-2.00m. verstelbaar bij 80cm. band	1.50m. bij 65cm. band en 1.80-2.00m. verstelbaar bij 80cm. band	1.50m. bij 65cm. band en 1.80-2.00m. verstelbaar bij 80cm. band
Elektr./hydr. unit:	2.2 KW	2.2 KW	2.2KW bij 65cm. en 4KW bij 80cm. band	2.2KW bij 65cm. en 4KW bij 80cm. band	4KW bij 65cm. en 80cm. band	4KW bij 65cm. en 5.5KW bij 80cm. band	4KW bij 65cm. en 5.5KW bij 80cm. band
Afstorthoogte met vaste knik horizontaal:	1.70 meter	1.85 meter	2.00 meter	2.30 meter	2.70 meter	2.90 meter	3.10 meter

Opties onderlosband

meerprijs:

- valbreker automatisch 2 doeken (bij 65cm. en 85cm. band)
- voorbereiding; valbreker automatisch 2 doeken (bij 65cm. band)
- hydraulisch zwenkend (bij 65cm. band optioneel, bij 80cm. band is dit standaard)
- diverse banden; bijvoorbeeld met gesloten profiel
- afstandsbediening met 1 handzender draadloos
- 2e handzender t.b.v. afstandsbediening
- hydrauliek slangen 2x10 meter
- wegverlichting
- driewegkraan (aan-uit)
- hydraulische steunpoot

minderprijs:

- rechte uitvoering zonder knik
- alleen elektrisch of alleen hydraulisch aangedreven

indien alleen met elektrische aandrijving:

- frequentie regelaar
- hydraulische hoogter verstelling met handpomp



Bel (0527-25 33 04), mail (info@keulmac.nl)
of bezoek de website (www.keulmac.nl)
voor meer informatie!

