

Voorraadbunker



2.50 x 2.50 meter uitvoering met elektrische kantelaar

De Keulmac voorraadbunker is verkrijgbaar in twee standaard maten: 2.50 x 2.50 meter (inhoud: 4500kg.) en 3.00 x 2.50 meter (inhoud: 6500kg.). De bunkers zijn standaard uitgevoerd met heftruck oppak en verstelbare poten, onderkant uitloop 70 tot 140 cm. De breedte van de onderlosband is 60 cm. uitgevoerd met stuursnaren en standaard met vaste snelheid.

Keulmac Machines B.V.

Waterkant 17
8307 AB Ens

Vermelde tekst, gegevens en afbeeldingen zijn vrijblijvend
en hieraan kunnen nimmer rechten worden ontleend.

**Hier is kwaliteit,
éérste prioriteit!**



elektrisch trilmechanisme



valbreker in de bunker



standaard elektromotor

Opties Keulmac voorraadbunker

- zeefband 1.00x0.60m. (gemeten vanaf onderband)
- frequentieregelaar
- variomotor met handwiel
- valbreker in de bunker
- 2 draairichtingen op de onderband (links+rechts)
- elektrische kantelaar opgebouwd en beveiligd
- trilmechanisme op kantelaar
- draadloze afstandsbediening met 4 functies en 1 zender
- 2e zender



onderlosband met stuursnaren en std. vaste snelheid



2.50 x 3.00 meter uitvoering met elektrische kantelaar, trilmechanisme en valbreker in de bunker



Bel (0527-25 33 04), mail (info@keulmac.nl)
of bezoek de website (www.keulmac.nl)
voor meer informatie!

