

Deze Keulmac 3.00m. uienrooier is gebouwd op vraag naar meer capaciteit.



Keulmac heeft de oplossing hiervoor gevonden in een klap-rooiunit. Deze machine vereist een trekker met omkeer inrichting waarmee u achteruit rijdt tijdens het uienrooien. Op deze manier heeft de chauffeur perfect overzicht op de totale machine en zal het gevoel en de voordelen geven van een zelfrijdende uienrooier. Groot voordeel van deze machine is dat er gerooid kan worden met een trekker voorzien van brede lage druk banden.

De klapper wordt mechanisch aangedreven en is voorzien van 5 roteren. De klaphoogte van het product wordt hierbij geregeld door een volledig automatische hydraulische hoogte regeling. Ook het rooigedeelte is voorzien van een hydraulische hoogte verstelling. De zeefmatten zijn hydraulisch aangedreven en de snelheid hiervan is per component traploos te regelen. Standaard is deze machine voorzien van een eigen olie koeler. Om 3.00mtr. uien te kunnen rooien is de machine voorzien van 2 rooiunits volgens het bekende Keulmac principe.

Elke rooiunit is voorzien van 3 korte zeefmatten welke afzonderlijk in snelheid hydraulisch kunt regelen. Dat maakt schudders om het product te zeven overbodig. Onder de machine is een egalisator en een zware kunststof rol gemonteerd die de gezeefde grond vlak achterlaat. Vervolgens worden de uien op een zeefbandje tussen de brede wielen van de trekker gebracht.

Specificaties uienrooier 3mtr.

- aangebouwd aan trekker met terug-rij inrichting.
- spoorbreedte: 3.00m.
- loofklapper: 5 rotoren mechanisch aangedreven
- diepteregeling automatisch
- rooier: in twee delen van 1.50m. -met rooias-
- rooiunit aandrijving: volledig hydraulisch
- matten: 2 of 3 zeefbanden en dwarsbanden in diverse steekmogelijkheden.
- matbreedte: 2 x 1.35m.
- aflegbreedte zwadlegger: 1.10m.
- banden voor / achter: 900-16 / 750-16
- gewicht: 3900kg.
- benodigde hefkracht ca. 11.500kg.
- benodigde olie opbrengst/druk: 155ltr. / 175 atm.
- totale afmetingen: 6.00 x 3.50m.



bedieningskast



reiniging

Opties uienrooier 3mtr.

- verschillende mattensteken mogelijk (vanaf steek 42 mm. tot 55 mm.)
- hydraulische rooidiepte verstelling
- load-sensing
- werkclampen
- automatische smering
- koppakker buffer klep smal op de laastse mat
- weg verlichting met afgeknotte driehoek
- breedte borden
- uitvoering met twee matten i.p.v. drie matten
- overige opties in overleg mogelijk



Bel (0527-25 33 04), mail (info@keulmac.nl)
of bezoek de website (www.keulmac.nl)
voor meer informatie!

