

Kistenkantelaar

De veelzijdige kistenkantelaar van Keulmac is zowel hydraulisch als mechanisch te bestellen.

De hydraulische kistenkantelaar is een lage kantelaar en uitermate geschikt voor het legen van kisten in een sorteerinstallatie of transportband. De kist wordt gekanteld met behulp van een elektrische/hydraulische unit in combinatie met een handbediend ventiel.



De mechanische kistenkantelaar kunt u gebruiken voor kisten tot ca. 1500 kg. en is breed inzetbaar door de kantelhoogte van 1.30 tot 4.10 meter. Ideaal dus voor het snel kantelen van kisten op hoogte.

Een pootverbreding (2.37-2.57mtr.) is optioneel leverbaar om de kantelaar ook te kunnen gebruiken voor het kantelen in bijv. een stortbak. Door middel van een heftruck wordt de kist in de kantelkooi geplaatst welke de kist perfect ondersteunt.

Vervolgens worden de lepels van de heftruck in het kantelframe geplaatst waardoor de kist mechanisch kantelt.



mechanische kantelaar
wordt gekanteld m.b.v. een heftruck



hydraulische kantelaar met
elektro/hydraulische unit,
optioneel: afdekplaat met
rubberen uitloop



mechanische kantelaar
met elektr. kooi

Opties Keulmac kistenkantelaar

De hydraulische kistenkantelaar is optioneel te verkrijgen met een afdekplaat met rubberen uitloop.

De mechanische kistenkantelaar heeft standaard een pootmaat van 2.17 meter inwendig en 2.37 meter uitwendig. U kunt ook kiezen voor pootverbreding, namelijk: 2.37 of 2.57 meter inwendig tussen de poten.

Daarnaast is een elektrische kooi op de mechanische kantelaar mogelijk, waardoor u deze niet meer hoeft te kantelen met behulp van de heftruck maar enkel kunt bedienen met een schakelaar.

Liever draadloos bedienen? U kunt ook kiezen voor een afstandsbediening in plaats van de standaard bediening via de schakelaar.



Bel **(0527-25 33 04)**, mail **(info@keulmac.nl)**
of bezoek de website **(www.keulmac.nl)**
voor meer informatie!

