

Kisten-kantelwagen

De Keulmac kisten-kantelwagen is een robuuste transportwagen, speciaal ontworpen voor efficiënt en zorgvuldig oogsttransport.



De wagen is gebouwd op een sterk onderframe met tandemas en uitgerust met een hydraulisch beweegbare kantelkooi. Deze constructie minimaliseert de valhoogte en verkleint de kans op productbeschadiging. Dankzij de lage bouw van het onderframe en de brede lagedrukbanden heeft de chauffeur uitstekend zicht tijdens het vullen van de kisten.

Door de unieke constructie blijft de bovenzijde van de kist tijdens het kantelen in dezelfde lijn ten opzichte van de rooier, wat het vullen van de kisten aanzienlijk vereenvoudigt.

De kisten-kantelwagen is standaard voorzien van een hydraulisch bedienbaar bord en LED-wegverlichting.

Specificaties kisten-kantelwagen

- leverbaar in lengte: 4 x 1.60m. / 5 x 1.60m. / 6 x 1.60m.
- standaard banden: 400-60-15.5 / 620-40-22.5 / 620-40-22.5
- lengte: 8.60m. / 10.40m. / 12.00m.
- laadvloerhoogte: 0.90m. / 1.10m. / 1.10m.
- standaard kistmaat: 1.60 x 1.25m. (afwijkend op verzoek)
- spoorbreedte: 1.50m. bij 4 x 1.60, 1.80m. bij 5 x 1.60 en 6 x 1.60 (afwijkend op verzoek)
- trekboom: uitgevoerd met draaibaar trekoog
- wielen: tandem in twee vaste assen

Opties kisten-kantelwagen

- lucht bediende remmen
- geremde assen
- keuze uit diverse banden