

De Keulmac gestuurde kistenwaggen zijn van robuuste kwaliteit en dankzij de gestuurde achteras zeer wendbaar.



Deze Keulmac gestuurde kistenwaggen zijn leverbaar voor 4, 5 of 6 kisten. De kisten worden geplaatst op een vast kistenframe, gebouwd op een centraal geplaatste draagbalk. Hieraan is ook het draaibare trekoog geplaatst. Aan de achterzijde van de draagbalk is de hydraulisch gestuurde as bevestigd. Ter controle is er op de dissel een indicatielamp geplaatst. Deze lamp gaat uit zodra de achteras tijdens het hydraulisch sturen de middenstand bereikt.

Standaard heeft de wagen een links geplaatste looprek voorzien van een rooster loopvlak. Dit looprek biedt de mogelijkheid om de kisten met de hand te kunnen vlakken voor de bewaring. Daarnaast is de wagen standaard voorzien van LED-wegverlichting.

Specificaties gestuurde kistenwagen

- leverbaar in lengte: 4 x 1.60m. / 5 x 1.60m. / 6 x 1.60m.
- standaard banden: 13.6R38 / 16.9R34 / 600-65R38
- standaard kistmaat: 1.60 x 1.25m. (afwijkend op verzoek)
- spoorbreedte: bij 4 x 1.60 en 5 x 1.60 is dat 2.00m., bij 6 x 1.60 is dat 1.90m. (afwijkend op verzoek)
- wielbesturing: vanaf de trekker hydrauliek

Opties gestuurde kistenwagen

- wielbesturing elektrisch/hydraulisch bediend met automatische middenstand
- luchtgeremd of hydraulisch geremd
- hydraulische kistenklem
- spoorbreedte smaller dan standaard
- spatborden